

Polymeric Grout GR 701 - 708



پودر بندکشی آماده ایزی فیکس بر پایه سیمان، پلیمرهای یودری، فیلرهای معدنی، پیگمنت‌های رنگی، افزودنیهای اصلاح کننده با روانی بالا برای بندکشی دیوار، کف و سقف در محیط‌های داخلی و خارجی ساختمان است. این محصول دارای افزودنیهای شیمیایی ویژه‌ای می‌باشد که باعث افزایش کیفیت، عدم ترک خوردگی، عدم لب پر شدن و دامنه متنوع رنگ می‌شود. از ویژگی‌های آن میتوان به پایداری بالا و قابلیت رنگ پذیری، مقاومت سایشی و مقاومت اشاره کرد. با توجه به خواص ضد آب، عدم ترک خوردگی در ضخامت های ۰ تا ۱۰ میلی متر و مقاومت کششی بالا قابلیت اجرا در نمای ساختمان‌ها، بالکن، حمام و سرویس‌های بهداشتی را دارا می‌باشد.

● تنوع رنگ

پودر بندکشی ایزی فیکس در ۸ رنگ سفید، کرم، گلبه‌ی، قرمز، طوسی، مشکی، خاکی و قهوه‌ای عرضه می‌گردد.



● بسته بندی

پودر بندکشی ایزی فیکس در بسته‌های ۵ و ۲۰ کیلوگرمی عرضه می‌شود.

● خواص و اثرات

- چسبندگی بسیار زیاد به انواع مصالح
- ایجاد سطح صاف و یکنواخت
- مقاومت زیاد در برابر تنشهای فشاری و خمشی در شرایط استاندارد، ذوب و یخ‌بندان
- استحکام سایشی زیاد
- رفع نشت و نمzedگی درزها
- جذب آب بسیار کم
- قابل عرضه در رنگهای مختلف
- عدم ایجاد ترک در سطح ملات
- سرعت اجرای بالا
- حذف خطای انسانی در اختلاط مواد

● موارد استفاده

جهت بندکشی انواع کاشی، سنگ، سرامیک، موزائیک، سنگ آنتیک و آجر در حمام، آشپرخانه، سالنهای عمومی و نما



● مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول

عنوان	ویژگی
حالت	پودر
رنگ	رنگهای مختلف
وزن مخصوص	بر حسب رنگ ماده ۲۰۶-۲۷۸ gr/cm ³ در
قابلیت اختلاط	آب
ثبات حرارتی	در آب
دماهی مصرف	تا ۴۰ درجه سانتیگراد
استاندارد	۰-۳۰ درجه سانتیگراد
C928	



● روش مصرف

محتوی بسته‌های پودر بندکشی را صرفاً با آب تمیز و عاری از املاح به اندازه دوره مصرف حداقل ۳ ساعت آماده نمایید. میزان آب برای ساخت ملات بندکشی ۲۰-۱۵ درصد می‌باشد. برای همگن شدن ملات می‌بایست خوب آن را ورز دهید و قبل از شروع بندکشی، سطوح آجری را با آب مرطوب نموده که توسط اساتید مجرب و با قلم‌های مخصوص بندکشی این کار صورت می‌گیرد که در صورت نیاز به تمیز کاری بعد از عملیات بندکشی بلافصله با برس و پارچه‌های تمیز و خشک می‌بایست انجام پذیرد



Lorem ipsum

● حفاظت و ایمنی

پودر بندکشی ایزی‌فیکس حاوی سیمان است، بنابراین از تنفس گردگبار آن جلوگیری کرده و از آنجاییکه پس از اختلاط با آب تولید گلی می‌نماید از تماس مستقیم با پوست و چشم پرهیز شود. توصیه می‌گردد در هنگام کار با هرگونه ماده شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده شود. در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.

● انبار داری و عمر نگهداری

- مدت و دمای نگهداری: در دمای ۵ تا ۳۵ درجه قابل نگهداری تا ۶ ماه می‌باشد.

- شرایط نگهداری: در محیط خشک و سرپوشیده دور از نم، رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید.

